BYTEST
贝源检测

171412340674

江西省贝源检测技术有限公司

检 测 报 告

[redacted]

报告声明

1、本公司保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测数据负检测技术责任，并对委托单位提供的样品和技术资料保密。

2、本公司的采样程序按照有关环境监测技术规范和本公司的程序文件及作业指导书执[illegible]

[illegible]结果仅对来样负责，委托[illegible]

[illegible]的固体废物和废气进行检测。

一、单位概况

[illegible]地址：江西省上饶市鄱阳县游城乡

[illegible]

检测类别	检测点位	样品编号	检测项目	检测频次
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]用仪器及方法检出限见表2。

表2 [illegible]方法[illegible]仪器及检出限[illegible]

[illegible]

	汞	固体废物 汞、砷、硒、铋、锑 ……（HJ 702-2014）	原子荧光光度计 JX-……	0.02μg/L
固体废物	总铬	固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法	电感耦合等离子体质谱仪 ……(a)-…	
	铍			0.7μg/L
		（2003 年）第五篇第三章 ……	AFS-8530 JX-BY(a)-24	

			0.2μg/m³
钴			0.008μg/m³

标准》			炉渣	热灼减率	《生活垃圾焚烧污染控制 GB 18485-2014
标准》		废气	焚烧炉废气处理后排放口	汞、镉、铊、锑、砷、铅、铬、钴、锰、铜、镍	《生活垃圾焚烧污染控制

表 6 废气检测结果

项目类别	有组织废气	检测类别	[illegible]
采样时间	2023.02.15		
治理设施	废气经布袋除尘+干法脱硫+活性炭吸附处理后由80m高排气筒排放。		

	排放口名称	检测项目	检测频次	烟温（℃）	含湿量（%）	流速（m/s）	含氧量（%）
烟气参数	焚烧炉废气处理后	汞		141.8	21.40	11.8	7.5
		镉、铊、锑、砷	小时				

	[illegible]		[illegible]	[illegible]	1.10×10[illegible]	1.1×10[illegible]	/
	铊		71256	7.34×10^{-5}	5.44×10^{-5}	5.2×10^{-6}	/
	镉、铊		71256	1.56×10^{-3}	1.15×10^{-3}	1.2×10^{-4}	0.1
	钴		71256	5.99×10^{-4}	4.44×10^{-4}	4.3×10^{-5}	/
	锰		71256	2.84×10^{-3}	2.10×10^{-3}	2.0×10^{-4}	/
焚烧炉废气处理后排放口	镍	小时均值	71256	0.0270	0.0200	1.9×10^{-3}	/
	铬		71256	0.0400	0.0296	2.9×10^{-3}	
	砷		71256	0.0286	0.02[illegible]	[illegible]	
	铅		71256	0.0316	0.0234	2.3×10^{-3}	/
	锑、砷、铅、铬、[illegible]、镍		71256	0.150	[illegible]		
备注：焚烧炉废气基准含氧量为11%。							

——报告结束——

编制：李少英 复核：[illegible] 审核：[illegible] 签发：曲俊峰

签名： 签名： 签名： 签名：曲俊峰