BYTEST
贝源检测

代表公司保证检测样品一致性，公司不承担对检测数据负检测技术负责任，并对委托单位提供的样品和技术资料保密。

检结果有异议，请于收到本报告之日起十五个工作日内提出复检申请。对于性能不稳定的样品，如不受理复检。

邮箱：baogao@bytest.jx.cn

电话：0793-8698768

邮编：334100

一、检测说明

受鄱阳县绿色东方再生能源有限公司委托，对该单位的固体废物进行检测。

二、单位概况

单位名称：鄱阳县绿色东方再生能源有限公司

单位地址：江西省上饶市鄱阳县游城乡

联 系 人：陈涛

联系电话：19967309259

三、检测内容

检测项目	检测依据及方法、使用仪器及检出限	检测仪器	样品编号
含水率	固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法（HJ/T 300-2007/7.1）	万分之一天平 JMB20002JX-BY(b)-19	

续表 2 检测方法使用仪器及检出限一览表

项目类别	检测项目	检测方法	使用仪器	方法检出限
	锌	固体废物 铅、锌和镉的测定 火焰原子吸收分光光度法（HJ 786-2016）	原子吸收分光光度计 A3AFG/ZEEnit 60	0.06mg/L
	铜			2.5μg/L
	镉			1.2μg/L

（GB/T 15555.4-1995） JX-HY(a)-13

四、检测人员和时间

表3 检测人员和时间

采样人员	王自强、赵贝多	采样时间	2024.09.05

分析人员：刘俊杰、肖强、周学文、周[illegible]

五、执行标准

表 4 检测项目参考标准一览表

		检测项目	参考标准
固体废物	飞灰固化物	含水率、浸出液（总汞、总银、总铜、总锌、总铅、总镉、总铍、总钡、总镍、总砷、总铬、六价铬、硒）	《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB 16889-2008

备注：参考标准由委托方提供。

—本页完—

铜，mg/L	0.181	40
锌，mg/L	0.06_L	100
铅，mg/L	7.9×10^{-3}	0.25
镉，mg/L	4.5×10^{-3}	0.15
铍，mg/L	$7\times10^{-4}{}_L$	0.02
钡，mg/L	0.672	25

附图：