

HNZYT-IV-BG/HI-02/E/0

221601060139
有效期:2023年3月20日

TEST REPORT

报告编号: HNZYT-IV-BG/HI-02/E/0-001

委托单位: 溧阳县丰和新能源电力有限公司

项目名称: 溧阳县丰和新能源电力有限公司溧阳县生活
垃圾焚烧发电联产项目 2024 年年底环境监
测

检测地点: 溧阳县溧城镇丰和新能源电力有限公司

检测日期: 2024



电子邮箱: jmytest@126.com

服务热线: 400-1678-671

公司网址: www.sjbydy.com

地址: 江苏省无锡市江阴市南门外大街111号 江苏丰和新能源电力有限公司 邮编: 214100 传真: 0510-82610000

[illegible]

三、本提格未编制人、编制人和批准人姓名无缺


 National Center for the Study of the Holocaust, the Holocaust Center of the University of Illinois at Chicago

五、由羧基与羧基反应生成羧酐，再经羧酐与醇反应生成酯，可成酯化率较高。

六、 未經本公司同意，本單色不得用于其他。凡因使用本單色而致引起之法律糾紛，本公司概不負責。特此聲明。

[illegible]

Figure 1. The effect of the number of trials on the number of correct responses. The number of correct responses was significantly higher for the 10 trials condition than for the 5 trials condition. Error bars represent the standard error of the mean.

检测 报 告

一、基本信息

检测类型	委托检测	采样日期	2024 年 2 月 18 日
检测类别	废气	分析日期	2024 年 2 月 19 日-26 日
采样人员	王红运、张明伟	分析人员	祁凤娟、徐孟伟
委托编号	ZYTHJ20240177	检测依据	送检检测分析方法

二、检测内容

检测类别	检测点位	检测项目	检测频次
------	------	------	------

一、系统运行正常，无异常报警，废气排放浓度符合设计要求。

二、废气排放浓度符合设计要求，排放浓度在标准范围内。

三、废气排放浓度符合设计要求，排放浓度在标准范围内。

四、废气排放浓度符合设计要求，排放浓度在标准范围内。

五、废气排放浓度符合设计要求，排放浓度在标准范围内。

六、废气排放浓度符合设计要求，排放浓度在标准范围内。

七、废气排放浓度符合设计要求，排放浓度在标准范围内。

八、废气排放浓度符合设计要求，排放浓度在标准范围内。

九、废气排放浓度符合设计要求，排放浓度在标准范围内。

十、废气排放浓度符合设计要求，排放浓度在标准范围内。

十一、废气排放浓度符合设计要求，排放浓度在标准范围内。

十二、废气排放浓度符合设计要求，排放浓度在标准范围内。

十三、废气排放浓度符合设计要求，排放浓度在标准范围内。

十四、废气排放浓度符合设计要求，排放浓度在标准范围内。

十五、废气排放浓度符合设计要求，排放浓度在标准范围内。

十六、废气排放浓度符合设计要求，排放浓度在标准范围内。

十七、废气排放浓度符合设计要求，排放浓度在标准范围内。

十八、废气排放浓度符合设计要求，排放浓度在标准范围内。

十九、废气排放浓度符合设计要求，排放浓度在标准范围内。

二十、废气排放浓度符合设计要求，排放浓度在标准范围内。

二十一、废气排放浓度符合设计要求，排放浓度在标准范围内。

二十二、废气排放浓度符合设计要求，排放浓度在标准范围内。

二十三、废气排放浓度符合设计要求，排放浓度在标准范围内。

二十四、废气排放浓度符合设计要求，排放浓度在标准范围内。

四、检测分析方法

检测

[illegible]

Lecture 10: The Geometry of the Plane

Line

$y = mx + b$

Circle

$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$

Ellipse

$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$