

8590

22

5

环 金

委 2.0

仙桃

方
米
线
绿

(检 环 告
2024
仙桃市
仙桃市
仙桃市

第 一

卷

第 一

卷

國

國

國

國

國



华正
HUAZHE

一、
、
受
4月8日
并于20
二、

垃圾焚烧
辅助净

三、
监测类

废气在
比对监

四、

报告编号

hztesting.com

mail :
hztesting.com

第1页
共 11 页

检测技术
系统进

于20
24年
监测，

发电
有限公司

实际
(万

监测
频次
1天
1天
1天
1天
1天

品性
状

样
集

五、参 比 检 样

武生委檢生

024 (033) 53) 号

据称

儀器

监测点

分析方法依据

大洲

36-2017

SOE 美

GB/T

6157-1996

57-2017

大洲

93-2014

《空气和废气监测分析方法》(第四版) 国家环保总局编 中国环境出版社 2014年

973-2018

348-2016

FWE

22 型

MC-2 变频器

B 温度

MCS1

MCS1

MCS1

MCS1



一氧化碳、氯化氢自动监测设备
号)《关于加强生活垃圾焚烧发电厂
术要求见表2:

报告编号: 武

表 2

检测项目	准确度	排放浓度限值
一氧化碳	±25% ±50% ±25% ±20% ±20%	≤250 μmol/mol ≤50 μmol/mol ≤250 μmol/mol ≤20 μmol/mol ≤20 μmol/mol
氯化氢	±25% ±50% ±50%	≤250 μmol/mol ≤50 μmol/mol ≤50 μmol/mol

7-37° 58'00" 113°51'

379685



比对监测
污染源

烟气中

监测点位

比对时

A002(2#排筒) (C1)
2024 月

比对监测结果

A003(1#排筒) (C2)
2024 月

比对监测结果

技

编号: 武

流速

13:50

14:50

15:05

均匀

值

误差

误差

10:10

10:40

11:20

值

误差

误差



1-2、7

监测
DA002 气筒) (
比对监 结果
DA003 气筒) (
比对监 结果

2、

监

DA
 排
 (C

比
 结

DA0
 排
 (C

比
 结

备注

NU
HAN HU
Cal
1: 027-8
AZHE
79685
90



4、污染源

监测点

DAC02(2)
筒)(◎1)

对比监测

样品类型

监测点

DAC03(1)
筒)(◎2)

对比监测

备注: ND表



JAZ

比

比

D

比

比

比

比

比

比

D

比

比

比

比

九、比对监测结论

监测结果表明：DA
本次比对监测结果均合格

张可成
2024.4.25

签发人：
日期：2

www.hzhztest.com
hztesting.com

mail :

字 2024 (03353) 号

第

(C) 14、DA003(1
排气筒)(C)

页自

11

报告结束

初

编制人：李静妮
日期：2024.4.25