BYTEST
贝源检测

检 测 报 告

项目名称：2025年7月份营养监测

项目类别：废气

检测类型：委托检测

江西省贝源检测技术有限公司

（盖章）

BYTEST 贝源检测

报告说明

任，并对委托单位提供的样品和技术资料保密。

2、本公司的采样程序按照有关环境监测技术规范和本公司的程序文件及作

二、单位概况

三、检测内容

1、检测点位、样品编号、检测项目及频次见表1。

表1 检测项目一览表

2、检测方法、使用仪器及方法检出限见表2。

表2 检测方法、使用仪器及检出限一览表

样品类别	检测项目	检测依据	使用仪器	方法检出限
有组织废气	镉	《空气和废气 颗粒物中铅等金属的测定 电感耦合等离子体质谱法》（第四版）国家环保总局（2003年）第五篇第三章七（二）	3012H/JX-BY(c)-65(01)原子荧光光度计 AFS-8530/JX-BY(a)-24	0.003μg/m³
	铊			0.008μg/m³
	砷			0.2μg/m³
	铅			0.2μg/m³
	锑			0.02μg/m³
	铜			0.2μg/m³
	钴			0.008μg/m³

四、检测人员和时间

五、执行标准

表4 检测项目参考标准一览表

项目类别	检测点位	检测项目	参考标准
废气	焚烧炉废气处理后排放口	汞、镉、铊、锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物	《生活垃圾焚烧污染控制标准》GB 18485-2014

备注：参考标准由委托方提供

排放口名称	检测项目	检测频次	烟温（℃）	含湿量（%）	流速（m/s）	含氧量（%）
焚烧炉废气处理后排放口	镉、铊	小时均值	131.0	12.6	18.0	8.30

备注：焚烧炉基准含氧量为11%。

检测	测定量	定量浓度	标准偏差	排放速率	标准限值
锰	117876	0.0222	0.0175	2.6×10^{-3}	/
镍	117876	0.0112	8.82×10^{-3}	1.31×10^{-3}	/
铬	117876	0.0326	0.0257	3.8×10^{-3}	/
铜	117876	5.87×10^{-3}	4.62×10^{-3}	6.9×10^{-4}	/