




檢測報告

TEST REPORT

項目名稱 送阳县永和新能源电力有限公司太阳能生活
热水系统能效测评及能效提升方案编制
检测标准 GB 30251-2022 太阳能热水系统能效测评技术规范
检测地点 送阳县永和新能源电力有限公司太阳能生活热水系统

检测类别 能效测评

送阳县永和新能源电力有限公司



品的外观质量。如剥皮、无

品的检测数据负责,不对样品来

品的外观质量负责,负责为: 检测

品的外观质量负责,负责为: 检测

品的外观质量负责,负责为: 检测

三、本检测报告的有效性,由委托人负责。

四、本检测报告的有效性,由委托人负责。

五、由委托单位自行采集的样品,本委仅对检测结果负责。

六、本检测报告的有效性,由委托人负责。

七、本检测报告的有效性,由委托人负责。

八、本检测报告的有效性,由委托人负责。

检测单位

检测报告

一、基本信息

检测类别	固体废物	分析日期	2024年10月17日-19日
委托编号	20241017010101	检测地址	普美环境检测实验室

[illegible]

检测类别	检测点位	检测项目	检测频次
固体废物	焚烧炉	焚烧效率	3次/天, 检测1天

1990年12月25日
 1990年12月25日

1、 万世流芳的忠臣良将的陨落

4. 船隻間的碰撞場所和碰撞位置, 各派員觀察報告。

1. 在“数据”菜单下，单击“数据有效性”命令，打开“数据有效性”对话框，如图 1-1-10 所示。

Copyright © 2018 Pearson Education, Inc. or its affiliate(s). All rights reserved.

Figure 1: Schematic representation of the experimental design. The diagram shows a sequence of events: a subject is presented with a stimulus (a red bar), then a response is recorded (a green bar), and finally a feedback signal is provided (a red bar). The sequence is repeated for multiple trials, with the subject's response and the feedback signal being recorded for each trial. The diagram is labeled with 'Stimulus', 'Response', and 'Feedback'.

<p>● 林林总总</p> <p>● 林林总总</p>	<p>● 林林总总</p> <p>● 林林总总</p>	<p>● 林林总总</p> <p>● 林林总总</p>
<p>● 林林总总</p> <p>● 林林总总</p>	<p>● 林林总总</p> <p>● 林林总总</p>	<p>● 林林总总</p> <p>● 林林总总</p>

Number of children	Number of families
0	10
1	80
2	40
3	20
4	10
5	5
6	2
7	1
8	1
9	0
10	0

2.3 网络结构

[illegible]

报告编号: ZYTHJB2024-1185

报告日期: 2024-11-18

报告结束

